

DTF R2R

GTXpro/GTXpro Bulk



brother





ATRAMENTY BROTHER INNOBELLA TEXTILE GWARANTUJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ DRUKU

Najwyższa jakość druku, dzięki dobrze znanym atramentom Innobella Textille. Atramenty posiadają w składzie dużą ilość pigmentu, dzięki czemu zapewniają nasycone kolory, dobre krycie białego i szeroką gamę kolorystyczną. Nadruki mają dużą odporność na pranie i rozciąganie, nawet w przypadku tkanin syntetycznych.



NIEZAWODNA KONSTRUKCJA STWORZONA Z MYŚLĄ O DUŻYCH NAKŁADACH

Drukarki Brother od wielu lat są doceniane na rynku i słyną ze swojej stabilności i niezawodności. Przemysłowe głowice drukujące piątej generacji z wewnętrznym systemem cyrkulacji białego atramentu i systemem czyszczenia na mokro są kluczem do wyższej wydajności przy minimalnym zaangażowaniu operatora.

Dwie 4-kanałowe głowice drukujące piezoelektryczne zapewniają długą żywotność bez utraty jakości i szybkości druku.



PROFESJONALNE OPROGRAMOWANIE DLA AUTOMATYCZNEJ I INTUICYJNEJ OBSŁUGI

Program RIP „Digital Factory v11 Direct to Film Edition – Brother” firmy Fiere, został specjalnie opracowany dla drukarek Brother GTX R2R, dzięki czemu zapewnia doskonałe rezultaty kolorystyczne w połączeniu z intuicyjną obsługą.

Posiada cenne, oszczędzające czas funkcje:
usuwanie tła, automatyczne skalowanie projektu,
inteligentne pozycjonowanie nadruku w polu roboczym
i obsługę kodów kreskowych.

Profesjonalnie utworzone profile i tryby drukowania
specjalnie dla atramentów Brother Innobella Textille.





PRZEKSZTAŁĆ SWÓJ BIZNES OD DTG DO DTF



Dzięki przystawce R2R wszystkie drukarki GTXpro i GTXpro Bulk można łatwo przebudować do druku DTF Roll to Roll.

Przystawka Brother R2R zapewnia elastyczność i zmniejsza koszty wejścia w technologię DTF Roll to Roll.

AUTOMATYCZNY DRUK DTF ZSYNCHRONIZOWANA PRACA DRUKARKI I PROSZKARKI



Urządzenie do nanoszenia i topienia kleju "PowDR" marki SCHULZE jest zsynchronizowane z drukarką co umożliwia zastosowanie tej maszyny do automatycznej produkcji. Posiada wiele automatycznych funkcji: zabezpieczenie chroniące przed zbyt długim nagrzewaniem folii, automatyczny tensometr, recykulacja kleju, czujnik końca rolki, regulacje siły wytrząsania, regulacje ilości aplikacji kleju, ograniczniki szerokości rolki, a także wyłącznik awaryjny i wbudowany jonizator.



brother

	GTXpro R2R (oraz PowDR)	GTXpro Bulk R2R (oraz PowDR)
Technologia druku	DTF	DTF
Wymiary maszyny	1400mm x 1300mm x 550mm	1780mm x 1300mm x 1210mm
Waga maszyny	ok. 124kg (z podajnikiem)	ok. 167kg (z podajnikiem)
Opakowanie atramentu	kartridże	zbiorniki Bulk Ink
Rodzaj atramentu	Atrament wodny	
Rodzaj głowicy	Głowica piezoelektryczna firmy Brother z systemem chłodzenia	
Ilość głowic	2 głowice / 8 kanałów	
Szerokość rolki	400 mm	
Rozdzielczość druku	1200 dpi x 1200 dpi	
Tryb druku	Pojedynczy lub podwójny CMYK. Podkład i highlight dla WHITE.	
Środowisko pracy	Warunki czuwania: 10°C-35°C, wilgotność 20%-65% (utrzymywać poza warunkami kondensacji)	
Złącza	Sterownik drukarki (USB, File output)	
Zasilanie	AC 100V-240V, 50/60Hz ± 1Hz	
Pobór mocy	0.8A (przeciętnie) (Reference: 0.4A - podczas drukowania)	
Systemy operacyjne	Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit)	
Interfejs	USB2.0, LAN(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), USB Flash Memory(Under 32GB, FAT32 format)	
Warunki pracy sterownika	2GHz CPU (zalecane minimum) 4GB RAM (zalecane minimum)	
Rozdzielczość wyświetlacza	XGA(1024x768) (zalecane minimum)	
Oprogramowanie w zestawie	Graphics Lab Basic Film; CADlink - Digital Factory Direct to Film edition	

Dystrybucja w Polsce:



Warszawa, ul. Szczotkarska 25

Tel.: +48 600 457 202

E-mail: Jan.Kondraciuk@emb.com.pl

Web: www.drukarkidokoszulek.pl
www.emb.com.pl



Internationale Industriemaschinen GmbH
Düsseldorfer Str. 7

46446 Emmerich am Rhein, Germany

Tel.: +49 (0) 2822 609 0

E-mail: info@brother-ism.com

Web: garmentprinter.global.brother

